

MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS ÉS KOMPAKT NYOMTATÓK AKÁR 40 LAP/PERCES SEBESSÉGGEL



i-SENSYS LBP240 sorozat

A Canon i-SENSYS LBP240 sorozat fekete-fehér irodai lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



**VÉDELMET NYÚJT
A DOKUMENTUMAI
SZÁMÁRA**



**EGYSZERŰ
HASZNÁLAT**



**NAGYOBB
HATÉKONYSÁG**



**MARADJON
KAPCSOLATBAN**

Védelmet nyújt a dokumentumai számára

Dokumentumai, eszközei és hálózata teljes körű védelmet élveznek. TLS1.3, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés és biztonságos, PIN-kóddal végzett nyomtatás.

Nagyobb hatékonyság

Takarítson meg értékes időt az egyoldalas nyomtatás akár 40 oldal/perc, a kétoldalas akár 33,6 oldal/perc sebességével és az alig 14 másodperces bemelegedési idővel. Leterhelt irodák esetében hozzáadható egy 250 lapos papírkazetta a produktivitás növelése érdekében.

Egyszerű használat

LCD-kijelzőn keresztül vagy távolról, webböngésző segítségével beállítható és kezelhető nyomtatási funkciók. A többfunkciós tonerkazetták egyszerű és gyors cseréjével minimálisra csökkentheti az állásidőt.

Maradjon kapcsolatban

A mobilkapcsolat azt jelenti, hogy kényelmesen nyomtathat okostelefonról vagy táblagépről, akár a Canon PRINT Business alkalmazással, akár az AirPrint (iOS) vagy a Mopria (Android) segítségével.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



LBP243dw



LBP246dw

PCL nyomtatónyelv	●	●
PostScript nyomtatónyelv		●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	36 lap/perc	40 lap/perc
Kijelző	Ötsoros LCD	Ötsoros LCD
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás		●
Kétoldalas nyomtatás	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●

MŰSZAKI ADATOK

NYOMTATÓ

Nyomatási sebesség

LBP246dw:

Egyoldalas: akár. 40 lap/perc (A4)
Akár. 65,4 lap/perc (A5 - fekvő)

Kétoldalas: akár 33,6 kép/perc (A4)

LBP243dw:

Egyoldalas: akár. 36 lap/perc (A4)
Akár. 58,8 lap/perc (A5 - fekvő)

Kétoldalas: akár. 30,2 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Max. 1200×1200 dpi

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb

750-4000 oldal/hónap

Nyomatási eljárás

Nyomatási felbontás

Bemelegedési idő

Első oldal elkészülési ideje

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

Terhelhetőség

Nyomatási margók

Fejlett nyomtatási funkciók

80 000 oldal

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

LBP246dw:

Titkosított biztonságos nyomtatás

Biztonságos nyomtatás

Microsoft Universal Print támogatás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

LBP243dw:

Microsoft Universal Print támogatás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

MÉDIAKEZELÉS

Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta

100 lapos többfunkciós tálcá

Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

Maximális papírbemeneti kapacitás

Akár 900 lap

Papírkidás

150 lap

Médiatípusok

Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték

Médiaméretok

Kazetta (normál és opcionális):

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek (min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Többfunkciós tálcá:

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Nyomathordozók tömege

Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m²

Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m²

Kétoldalas nyomtatás

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm)

60-120 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Áramellátás

Energiafogyasztás

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 1250 W

Aktív nyomtatás: kb. 480 W

Készenléti üzemmódban: kb. 6 W

Alvó állapotban: kb. 0,9 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/hét (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/hét (230 V)⁷

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.

i-SENSYS LBP240 sorozat

Zajszint

Hangnyomás¹:

LBP246dw:

Működés közben: 54 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan²

LBP243dw:

Működés közben: Egyoldalas 54 dB vagy kevesebb
Kétoldalas: legfeljebb 53 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan²

Hangteljesítmény¹:

Működés közben: 68 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan²

399 mm × 373 mm × 249 mm

kb. 9,35 kg.

Hőmérséklet: 10-30 °C

Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

Méretok (szé.xmé.xma.)

Tömeg

Üzemeltetési feltételek

Vezérlőpanel

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége

1200 MHz

Memória

1 GB

Tárhely

4 GB eMMC

Nyomatónyelvek

LBP246dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 PCL betűtípusok, 136 PS betűtípusok

LBP243dw: 45 PCL betűtípusok

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hálózati protokollok

Nyomatás:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WS/D)

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság:

TL S1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

Infrastruktúra mód:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Hozzáférési pont mód:

WPA2-PSK (AES)

Távoli felhasználói felület (RUI),

Remote Operation Viewer

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az

eszközállomány központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli

eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlaléolvasás, a

fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.13 és újabb verziók

Linux⁴

Kompatibilis operációs rendszerek

Fogyóeszközök

„All-in-one” festékkazetták

070 festékkazetta (3000 oldal)⁵

070H festékkazetta (10 200 oldal)⁵

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek

Cassette Feeding Module-AH1

Megjegyzések:

^[1] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

^[2] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

^[3] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

^[4] Csak internetes terjesztés

^[5] Az ISO/IEC 19752 alapján

^[6] A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1500 oldal)

^[7] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS ÉS KOMPAKT NYOMTATÓK AKÁR 40 LAP/PERCES SEBESSÉGGEL

A Canon i-SENSYS LBP240 sorozat fekete-fehér irodai lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
070 festékkazetta	5639C002AA	4549292197839
070 H festékkazetta	5640C002AA	4549292198041

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023