

Epson DFX-9000

ADATLAP



A kategóriájában leggyorsabb, nehéz feladatokhoz kialakított 9 tűs nyomtató akár 10 példányos űrlapokat is kezel, és 1550 karakter/másodperces maximális sebességgel stabil, nagy mennyiségű nyomtatásra

Miért érdemes az Epson DFX-9000 készüléket választani?

Ha hatalmas nyomtatási igényt gyorsan, megbízhatóan és kis költséggel kielégítő A3-as nyomtatót keres, megtalálta. A 4 x 9 tűvel 136 oszlopban nyomtató készülék gyorsan és szorgalmasan végzi munkáját. A készüléket mindemellett hosszú működésre tervezték: átlagosan 133 millió sor nyomtatása után szorul javításra (MVBF), és hosszú élettartamú festékszalagot kapott.

Megfelel a követelményeknek

A nyomtatót a kereskedelmi, ipari és logisztikai szektor által támasztott mennyiségi követelményeknek megfelelően alakították ki. Mindig nyomtatásra kész, és mindennel rendelkezik, ami a jó minőségű, megbízható nyomtatáshoz szükséges.

Tartós felépítés

A nyomtató nehéz körülmények között is folyamatosan működik: átlagosan 20 000 óra használat (MTBF) után szorul javításra, a hosszú élettartamú festékszalaggal pedig akár 15 millió karakter is nyomtatható.

Bármilyen feladattal megbirkózik

Alapfelszereltségű és opcionális papírkezelési funkcióival a papírméret és -vastagság gyakori módosítása gyors, könnyű, sőt automatikus folyamat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló munka**
Gyors, akár 1550 karakter/másodperces, megbízható nyomtatás 9 tűvel A3
- **Hosszú élettartam**
15 millió karakter élettartamú festékszalag
- **Többpéldányos nyomtatási**
A akár 10 példányos űrlapok szabványos nyomtatása
- **Rugalmas papírkezelés**
Min. 76,2", 406,4 mm szélességű papírra nyomtat
- **Könnyű csatlakoztathatóság**
USB, párhuzamos és soros port, opcionális hálózati funkciókkal

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	9 tű
Oszlopok száma	136 oszlopok

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 1550 karakter/s, 12 cpi: 1450 karakter/s, Draft: 10 cpi: 1320 karakter/s, NLQ: 10 cpi: 330 karakter/s
Átütés	9 és egy eredeti

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	B típusú USB 2.0, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcionális), Kétirányú párhuzamos, RS-232, B típusú csatlakozó
-------------	--

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Végtelenített papír elöl és hátul, Papírkidás hátul, papírvastagság-mérés igen
Papírformátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Leporelló (egy- és többretegű), Címkék (egy- és többretegű)

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	185 Watt, 75 Watt (készenléti üzemmódban)
Energy Star	Nem
Termék méretei	700 x 378 x 363 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	34 kg
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C
Kompatibilis operációs rendszer	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Mellékelt szoftverek	Epson Status Monitor
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF)	20.000 Óra
Nyomtatófej élettartama	200 Millió leütés/Szál
Hangnyomás	Működés közben: 58 dB (A)
Memória	128 kB Mellékelve
Szalag kiadósság	15000000 Jelek Fekete Draft

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	IBM PPDS, ESC/P
-----------	-----------------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11C605011BZ
Vonalkód	8715946275987
Méreték egyedi csomagolás	500 x 840 x 485 mm
Doboz súlya	37,6 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Japán
Palettaméret	4 db

Epson DFX-9000

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Szoftver (CD)
- Garancia dokumentum
- Tápkábel
- Színsáv

FOGYÓANYAGOK

- Festékszalag-kazetta, fekete S015384 (C13S015384)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 5
C12C824352
- Typ B soros interfész kártya RS232D/20mA
C12C824432
- Nyomtat kabinet
7102677

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®