

# Epson LQ-690

ADATLAP



Az Epson LQ-690 megfelelő sebesség, megbízhatóság és festékszalag-kiadósság mellett optimális teljesítményt nyújtó felhasználóbarát tús nyomtató.

## GYORS, MEGBÍZHATÓ ÉS KÖLTSÉGTAKARÉKOS

Az Epson LQ-690 megfelelő sebesség, megbízhatóság és festékszalag-kiadósság mellett optimális teljesítményt nyújtó felhasználóbarát tús nyomtató. A sokoldalú Epson LQ-690 alkalmas lapok, leporelló, címkék, borítékok és kartonok nyomtatására. A kompakt és felhasználóbarát konstrukció révén számos helyigénynek és felhasználási célnak megfelel

### Nagy nyomtatási sebesség

Az Epson LQ-690 gyors és hatékony: Nyomtatási sebesség akár 529 karakter/mp (10 cpi), gyorsabb papírbocsátás és széles körű hordozótámogatás. Az új Print Speed Enhancer révén a grafikus anyagok még gyorsabban nyomtathatók a Windows®-környezetben. Ezáltal az Epson LQ-690 ideális megoldás azoknak, akik a tús nyomtatójuktól nagy termelékenységet várnak el

### Innovatív Print Speed Enhancer

A Print Speed Enhancer (PSE) az Epson nyomtató-meghajtókban olyan új funkció, amely a grafikus anyagok gyorsabb nyomtatását teszi lehetővé Windows®-környezetben. A sebesség jelentős növekedését eredményezi, a felbontás nagyon csekély csökkenése mellett. Ideális a Windows®-alkalmazásokból – pl. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel és PDF – történő nyomtatáshoz

### Nagy festékszalag-kiadósság

A festékszalagonkénti 10 millió karakterrel az Epson LQ-690 nyújtja az egyik legnagyobb festékszalag-kiadósságot a síkgyas szegmensben belül. A festékszalagot így ritkábban kell cserélni, ami csökkenti az üzemeltetési és összköltségeket

### Nagy megbízhatóság

A 20 000 órás MTBF (Mean Time Between Failure- meghibásodások közti átlagos idő) értékkel az Epson LQ-690 különösen megbízható. A nagyobb MTBF-érték kevesebb kiesést és karbantartást jelent. A nyomtatófej akár 400 millió leütés/tű értékű élettartama hosszú időn át megbízható nyomtatást biztosít. A termelékenység így nagyobb és a folyamatos üzem kisebb karbantartási ráfordítás mellett biztosítható

### Optimális kialakítás

A kompakt Epson LQ-690 minden íróasztalon elhelyezhető. A kezelőszervek az előlap burkolata alatt kaptak helyet, így a beállítások véletlenszerűen nem módosíthatók. Az előlapi papíradagolóban levő vezetővonalak leegyszerűsítik a papírbeállítást. A nyomtató így felhasználóbarát kezelőfelületet biztosít

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Minőségi**  
A 106 oszlopos kapacitás és a 24 tű jobb minőséget jelent
- **Gyors**  
Meglepően gyors, 529 karakter/mp
- **Hatékony**  
A 128 Kb-os memóriapuffer és a beépített sebességjavító biztosítja a
- **Megbízható**  
Hosszú élettartamú nyomtatófej és átlagosan 20 000 óra működés meghibásodás
- **Energiatakarékos**  
Az alacsony energiafogyasztás kíméli a környezetet

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	24 tű
Oszlopok száma	106 oszlopok

### NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 karakter/s, 12 cpi: 529 karakter/s, Draft: 10 cpi: 330 karakter/s, 12 cpi: 396 karakter/s, LQ: 10 cpi: 110 karakter/s, 12 cpi: 132 karakter/s
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Átütés	6 és egy eredeti
Karaktertáblázatok	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	B típusú USB 2.0, Kétirányú párhuzamos
-------------	--

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Külön lapok elől, Végtelenített papír hátul, Papírkiadás elől
Papírformátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Leporelló (egy- és többretegű), Címkék (egy- és többretegű), Tekerccspapír, Borítékok, Karton
Papírvastagság végtelenített papír	0,065 mm - 0,49 mm
Papírvastagság címke alapív	0,16 mm - 0,19 mm
Papírvastagság címke összes ív	0,16 mm - 0,19 mm
Papírvastagság többreteres	0,12 mm - 0,49 mm
Papírvastagság egy ív	0,065 mm - 0,19 mm

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	38 Watt, 3 Watt (készletléti üzemmódban)
Energy Star	Nem
Termék méretei	480 x 370 x 210 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	6,8 kg
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C
Kompatibilis operációs rendszer	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CA13041
Vonalkód	8715946429939
Méreték egyedi csomagolás	380 x 550 x 290 mm
Doboz súlya	8,49 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Kína
Palettaméret	28 db

## Epson LQ-690

### A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Szoftver (CD)
- Garancia dokumentum
- Tápkábel
- Színsáv

### FOGYÓANYAGOK

- S015610 (C13S015610)

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Takaracspapír-tartó  
C12C811141

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**