

Epson TM-H6000IV (014): Serial, w/o PS, ECW



Szürkeárnyalatos számla- és bizonylatnyomatás, csekkfeldolgozás egyetlen kompakt készülékkel, alacsony fenntartási költséggel.

A TM-H6000III sikerére alapozva, a fenntartási költség csökkentése érdekében, ezt a nyomtatót megnövelt hatékonyság és takarékos papírhasználat jellemzi. További kiemelt tulajdonságai az új távoli kezelés funkció, az egyszerű telepítés és a két beépített interfész.

Takarékos papírhasználat

A TM-H6000IV papírtakarékos funkciójával akár 31 százalékkal is csökkentheti a papírhasználatot. A logók és szöveg kicsinyítése helyett, amely akár olvashatatlanná is teheti a szöveget, a 'papírtakarékos' funkcióval automatikusan lecsökkentheti az üres helyeket és a vonalkód magasságát. A számla elvágása előtt már nyomtat is a következő számla tetejére, így csökkentve a felső margót.

Kevesebbet fogyaszt

Alacsonyabb áramfelhasználás az ENERGY STAR-minősítésnek köszönhetően.

Időt és energiát takaríthat meg

Az új, távoli kezelés funkcióval akár egy teljes TM-H6000IV nyomtatóparkot is kezelhet hálózatban. Egyetlen helyről megfigyelheti az összes nyomtató állapotát, és távolról végezheti el a beállításokat.

Egyszerű integráció

Bármikor kényelmesen válthat USB-kapcsolatra, mivel az USB-csatlakozás a cserélhető második interfész mellett beépítve található.

Részletgazdag szürkeárnyalatos nyomtatás

Nyűgözze le ügyfeleit kiváló minőségű számlákkal. A TM-H6000IV nyomtatóval részletgazdag logókat és grafikát nyomtathat szürkeárnyalásban, így tökéletes megoldást nyújt a márkaarculat vagy speciális ajánlatok hatékonyabb közlésére.

Gyors tranzakciók

A TM-H6000IV akár 300 mm/mp számlanyomatási és 5,7 sor másodpercenkénti bizonylatnyomatási sebességével tranzakcióit gyorsan és gördülékenyen bonyolíthatja. A pontos és gyors csekkfeldolgozást az opcionális, 99 százalékos pontosságot is meghaladó MICR-olvasó biztosítja.

Könnyű használat

A TM-H6000IV használatához nincs szükség különösebb tapasztalatra - nagyméretű papírbetöltőjébe könnyedén helyezheti be a bizonylatokat és csekket. A fogyóeszközök cseréje pedig biztonságos, egyszerű eljárás, nincsenek éles szélék és nincs szükség a készülék felbontására.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

Nyomatási sebesség nyugta	300 mm/sec
Nyomatási sebesség szelvény	5,70 sor/mp (40 oszlopok, 17,80 cpi)
Hasábkapacitás szelvény	45 karakter/mp / 60 karakter/mp
Karaktermagasság nyugta	1,41 mm (Sz) x 3,39 mm (M) / 0,99 mm (Sz) x 2,4 mm (M)
Karaktermagasság szelvény	1,56 mm (Sz) x 3,11 mm (M) / 1,24 mm (Sz) x 3,11 mm (M)
Karakterkészlet nyugta	95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 grafika
Karakterkészlet szelvény	95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 12 grafikus
Karakter per hüvelyk szelvény	Bizonylat: 13,3 cpi / 17,8 cpi
Felbontás	180 dpi x 180 dpi

INTERFÉSZEK

Csatlakozók	RS-232, B típusú USB 2.0, Fiók-kilövő, Ügyféltájékoztató kijelzők
-------------	---

ÁRAMELLÁTÁS

Tápegység	PS-180 (opció)
Üzemi feszültség	24 V

ÁLTALÁNOS

Termék méretei	186 x 278 x 181 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,4 kg
Színes	Epson Cool White
Zajszint	Működés közben: 55 dB (A)

	RECEIPT	SLIP / E/P
Nyomatási módszer	Vonalelrendezésű hőnyomatás	9 tűs soros pontmátrix
Nyomatási sebesség	300 mm/sec	5,70 sor/mp (40 oszlopok, 17,80 cpi)

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

Oszlopkapacitás	45 karakter/mp / 60 karakter/mp
Karaktermagasság	1,41 mm (Sz) x 3,39 mm (M) / 0,99 mm (Sz) x 2,4 mm (M)
Karakterkészlet	95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 grafika
Karakter per hüvelyk	95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 12 grafikus
	Bizonylat: 13,3 cpi / 17,8 cpi

PAPÍR

Papírfórmátum	79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm (opció)	68 - 230 mm (Sz) x 68 - 297 mm (M), Min. 68 - 152 mm
Másolási kapacitás		három másolat és egy eredeti

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C31CB25014
Vonalkód	8715946486703
Méretek egyedi csomagolás	296 x 391 x 292 mm
Doboz súlya	5,8 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Kína
Palettaméret	56 db

Epson TM-H6000IV (014): Serial, w/o PS, ECW

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Hőpapír-tekercs
- A festékpátronok (szelvény)
- Bekapcsológomb-fedél
- Csatlakozófedél
- Használati utasítás

FOGYÓANYAGOK

- Ribbon Cartridge TM-U675/-H6000/II, M-U420/820/825, black (ERC32B) (C43S015371)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Epson PS-180
C32C825341
- Epson UB-P02II
C32C823891
- Epson UB-S01
C32C823361
- Epson UB-R03
C32C824461
- Epson UB-S09
C32C823861
- Epson UB-U03II
C32C824131
- Epson UB-U04
C32C823950
- Epson UB-U05
C32C823991
- Epson UB-U19
C32C824092

Co^{ver}Plus

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]