kyoceradocumentsolutions.eu

Megoldások segítője, alacsony üzemeltetési költségekkel

Az ECOSYS MA4500ix és az ECOSYS MA4500ifx egyszerre kompakt és nagy teljesítményű A4 -esek. Megbízhatóságuk garancia a kiemelkedő minőségre az első nyomattól az utolsóig. Magas szintű biztonsági és energiatakarékos funkciókkal ellátva ezek az MFP -k tökéletesek a kis- és közepes méretű munkahelyek számára.

ECOSYS MA4500ix & MA4500ifx

A4 -es fekete-fehér multifunkciós

Akár 45 l/p A4 -ben

HyPAS™ megoldásplatform

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS
KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér multifunkciós, **HyPAS™ megoldásplatform**
Vezérlőpanel: 177.8mm -es színes érintőkijelző, dönthető
Kialakítás: Asztali
Sebesség: Akár 45 A4 -es oldal percenként;
Duplex nyomtatási sebesség: 22.5 A4 oldal percenként
Duplex másolási sebesség: 22.5 A4 oldal percenként
Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás); 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás)
Ajánlott nyomtatási mennyiség[1]: 20,000 oldal havonta. **Maximális nyomtatási mennyiség[1]:** 150,000 oldal havonta. **Élettartam[1]:** 900,000 oldal, vagy 5 év.
Szkennelési mennyiség[1]: max. 1,800 oldal havonta.
Melegedési idő: Legfeljebb kb. 23 másodperc a bekapcsolástól. **Idő az első nyomatig:** Legfeljebb kb. 5.3 másodperc.
Idő az első másolatig: Legfeljebb kb. 6 másodperc (Doku. adagoló); Legfeljebb kb. 7 másodperc (Üveglap).
CPU: ARM Cortex-A53 kétmagos 1.4GHz.
Memória: 1.5GB; Max. 3.5GB (opcionális).
Alap csatolók: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB eszközcsatoló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcionális Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n),
1 x eKUIO foglalat az opcionális hálózati csatoló, vagy SSD számára, foglalat az opcionális SD kártyának.
Feladatnyilvántartás: 100 fiók.
Méret (Szé x Mé x Ma): Csomagolás nélkül:
475 x 476 x 575 mm (görbületek nélkül);
475 x 476 x 575 mm (görbületekkel);
Csomagolással: 607 x 570 x 695 mm
Tömeg: Csomagolás nélkül: Kb. 23 kg (kezdőtonerrel) Kb. 22.5 kg (kezdőtoner nélkül), Csomagolással: 30 kg
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:
ECOSYS MA4500ix:
Nyomtatás: 599.4 W
Másolás: 591.9 W
Készenlét: 57.2 W
Alacsony fogyasztású mód: 35 W
Alvó mód: 0.5 W
ECOSYS MA4500ifx:
Nyomtatás: 563.8 W
Másolás: 626.3 W
Készenlét: 56.3 W
Alacsony fogyasztású mód: 36.3 W
Alvó mód: 0.6 W
Zaj (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):
Másolás/Nyomtatás: 54 dB (A)
Készenléti: 30 dB (A)
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS
Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: Többcélú tálca: 100 lap, 60 to 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyedi (70 x 140 to 216 x 356 mm), Banner max. 915 mm. Univerzális papírkazetta: 500 lap, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Egyéni (140 x 210 to 216 x 356 mm). Max. bemeneti kapacitás a kiegészítőkkel együtt: 2,600 sheets.
Beépített Duplex egység: 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Dokumentum adagoló: Fordító dokumentum adagoló, 75 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Kimeneti kapacitás: Max. 250 lap lefordítva.

NYOMTATÁS
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES támogatás, TIFF/JPEG Direct Print támogatás, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850.
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X Version 10.9 -től, Chrome OS, Linux, más rendszerek igény szerint.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6, KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 két dimenziós vonalkód (PDF417). PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak.
Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, IPP 1.0, E-mail nyomtatás, WSD, IPP over TLS-en, helyi és hálózati hitelesítés, IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over TLS, Titkosított PDF Direct Print, TLS 1.3, Biztonságos rendszerindítás (Secure Boot), Futás közbeni rendszerellenőrzés (Run-time Integrity Check), Microsoft Universal Print, Chrome OS. nyomtatás
Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS -re és Android -ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opcionális).

MÁSOLÁS
Max. eredeti méret: A4/Legal.
Folyamatos másolás: 1–999.
Nagyítás: 25–400%, 1% -os lépésekben.
Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás.
Képbeállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép, Nyomtatott dokumentum.
Funkciók: Elektronikus rendezés, igazolvány másolás, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, automatikus fiókváltás, Üres oldal kihagyása, Vonal kihagyása.

SZKENNELÉS
Funkciók: E-mailbe olvas,FTP-re olvas, SMB-re olvas, Pen Drive -ra olvas, Network TWAIN, WIA, WSD-beolvasás, Chrome OS (Scan), AirPrint, Mopria.
Beolvasási sebesség, egyoldalas: 60 kép/perc (300 dpi, A4, ff); 40 kép/perc (300 dpi, A4 színes)
Beolvasási sebesség, kétoldalas: 26/17 kép/perc (300dpi, A4, ff/sz);
Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi; 256 árnyalat/szín
Max. olvasási méret: A4, Legal, Banner (max 915mm).
Eredeti felismerése: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány szöveg
Fájltípusok: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, Nagy tömörítésű PDF.
Tömörítési eljárás: MMR/JPEG
Funkciók: Banner beolvasás, Színes beolvasás, beépített címjegyzék, Active Directory, titkosított adatküldés, küldés több célhelyre (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egy lépésben, Üres oldal kihagyása.

FAX (ECOSYS MA4500ifx)
Kompatibilitás: Super G3.
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps.
Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG).
Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc.
Címjegyzék: 200 bejegyzés
Beolvasási felbontás:
Normál: 8 pont/mm x 3.85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
Finom: 8 pont/mm x 7.7 vonal/mm (200 x 200 dpi)
Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 vonal/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 vonal/mm (400 x 400 dpi)
Árnyalatok: 256 szürkeárnyalat
Maximum eredeti méreg: A4/Legal, Banner (max 915mm)
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH.
Memóriába fogadás: 256 lap vagy több.
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, válogatott küldés és fogadás, szórás.

KELLÉKANYAGOK
Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően.
TK-3300 Toner Kit:
Mikroszemcsés fekete toner 14,500 A4 oldalhoz.
A kezdőtoner kapacitása 6,000 A4 oldalra elegendő.

OPCIÓK
PF-3110 Papírtálca (max. 4 units): Max. 500 lap, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
CB-360W-B magas gépasztal: Fa gépasztal tárolórekesszel, Kb. 380 x 411 x 508 mm (SzéxMéxMa)
CB-365W-B alacsony gépasztal: Fa gépasztal tárolórekesszel, Kb. 380 x 411 x 254 mm (SzéxMéxMa)
CA-3100 guruló egység: a stabilitás növeléséhez. 4 db. opcionális papírtálca telepítéséhez kötelezően szükséges!
Memóriabővítés: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Háttértértárak az egyszerű dokumentumkezelésért:
HD-17 SSD: 64GB
HD-18 SSD: 256GB
HD-19 SSD: 512GB
Karakterfelismerő Kit (A): Beolvasás kereshető PDF -be, vagy MS Office formátumokba (docx,xlsx,pptx), SSD, vagy SD kártya szükséges.

BIZTONSÁG
Adatbiztonsági készlet: Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint (SSD opció szükséges hozzá)
UG-33: ThinPrint támogatás
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B):
Többféle RFID technológiát támogat, a gépbe építhető.
Opcionális csatolók:
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) Wi-Fi Direct támogatással
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) Wi-Fi Direct támogatással
IB-50: Gigabit-Ethernet, 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN csatoló (802.11b/g/n)

GARANCIA
A megszokott egyéves garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE
Akár ötéves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:
A készülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály, Gyors útmutató, Biztonsági útmutató, Kezelőpanel fóliák, tápkábel.

[1] Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECOnomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.

HyPAS AirPrint mopria Wi Fi CERTIFIED

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JAN2023ECOSYSMA4500ix&ECOSYSMA4500ifx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com

KYOCERA

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően

kyoceradocumentsolutions.eu