



Microline mátrix nyomtatók

ML4410 2x9 tűs mátrix nyomtató

A tartósság és teljesítmény ideális kombinációja

Az ML4410 a leggyorsabb készülék az OKI Printing Solutions Microline sorozatában. Arra tervezték, hogy a többlapos, nagy példányszámú nyomtatásokat kiemelkedő gyorsasággal tudja nyomtatni. Megbízható, magas terhelhetőségű és ideális készülék a bankszektorba, valamint nagyobb adminisztrációs központokba.

Műszaki paraméterek:

- Kiemelkedő sebesség, soronként 136 karakter
- 2x9 tűs - különlegesen megbízható nyomtatófej
- Akár 1066 karakter/másodperc nyomtatási sebesség
- Többlapos papírkezelés (eredeti + 9 másolat)
- Ideális nagyobb mennyiségű nyomatok készítéséhez: könyvelők, bankok számára, pénzügyi és IT szektorba
- Választható karaktertípusok széles skáláját kínálja
- Vonalkód nyomtatásra is alkalmas



ML4410

		ML4410
Általános jellemzők	Tűk száma	18 (2x9)
	Másolatok száma	Első adagoló: 10 (1 eredeti + 9 másolat), hátsó adagoló: 6 (1 eredeti + 5 másolat)
Sebesség	High Speed draft (10cpi)	1066 karakter/másodperc
	Utility (10cpi)	800 karakter/másodperc
	Near letter quality (10cpi)	200 karakter/másodperc
	Legnagyobb sebesség	1066 karakter/másodperc
Betűtípusok, jellemzők	Kocsi szélesség (10cpi)	136 oszlop
	Sűrített nyomtatás (max.)	272 oszlop
	Karakter sűrűség	10/12/15/17,1/20 cpi & proporcionális
	Grafikus felbontás	Max. 240(M) x 216(Sz)
	Fontok	NLQ-Courier (méretezhető), NLQ-Gothic (méretezhető), OCR-B, High Speed Draft, Utility + Vonalkód
	Fontstílusok	Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Underline, Superscript, Subscript, Overscore
Emuláció és csatlakozás	Nyomatási betűtípusok	Epson FX, IBM ProPrinter, Oki MicroLine
	Csatlakozás - alap	Centronics párhuzamos (IEEE 1284), soros RS 232C
	Csatlakozás - opcionális	Oki hálózati kártya
	Kezelő panel	2 x 16 háttérvilágítású LCD, 13 gomb menthető konfigurációkhoz
	Operációs rendszerek	Novell Netware tanúsítvány, Microsoft Plug & Play
Papírkezelés	Folyamatos papír	76–419 mm
	Első nyomtatható sor (lap tetejétől)	Folyamatos: 8,9 mm
	Alap	Automata papír betöltés, papír parkoltatás, hátsó toló traktor, első toló traktor, automata papír befogás, automata papírvastagság érzékelés, szoftveres papírút választás
	Opcionális	Dedikált állvány/gépasztal papír tárolásra és kimeneti tálcának
Méretek	Méretek (MaxSzxMÉ)	358 x 768 x 385 mm
	Súly	42 kg
	Memória (Total RAM)	512KB (max. 256KB címezhető); vételi memória: max. 56KB
	Flash ROM	8MB kódlapok, emulációk és makrók tárolására
	Zajsztint (ISO 7779)	55dB(A) (csendes üzem -Utility); 52dB(A) (csendes üzem -NLQ)
Energiaigény	Áramellátás	230V AC
	Frekvencia	50/60Hz ± 2%
Megbízhatóság	Nyomatófej élettartam	400 millió karakter - 10cpi utility, 25% terhelési arány és 35% lapsűrűség esetén
	Szalag élettartam	15 millió karakter
	Meghibásodások közti átlag idő	12.000 óra

Kellékanyag információ: használjon mindig eredeti OKI Printing Solutions kellékanyagot, hogy nyomtatója a legjobb teljesítményt és minőséget nyújtsa. A nem eredeti kellékanyagok használata során működési rendellenesség következhet be, illetve érvényteleníthető a garancia.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.

OKI SYSTEMS (MAGYARORSZÁG) KFT.
Váci út 76.
1133 Budapest
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +36 1 814 8009
WWW.OKIHU.HU



As an ENERGY STAR Partner, Oki has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

OKI
PRINTING SOLUTIONS