

## ML3390eco és ML3391eco mátrixnyomtatók

NYOMTATÓ	
Típus száma	24
Osztlopok	ML3390eco: 80 (10 cpi); 160 (maximum tömörítési módban) ML3391eco: 136 (10 cpi); 272 (maximum tömörítési módban)
Karakteremelés	10/12/15/17,1/20 emelés és arányos
Grafikai felbontás	Maximum 360 x 360 dpi
Nyomatási sebesség	Legnagyobb nyomatási sebesség: 390 cps; Mindennapi: 312 cps (12 cpi), 260 cps (10 cpi); Levélmínőség: 104 cps (12 cpi), 87cps (10 cpi)

ILLESZTŐFELÜLET ÉS EMULÁCIÓK	
Illesztőfelületek	Centronics párhuzamos illesztőfelület, USB 2.0
Választható csatlók	Soros RS 232C, OKILAN 7120e3 hálózati kártya
Emulációk	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Betűtípusok és betűkészletek	Utility, Courier (méretezhető), Roman (méretezhető), Swiss (méretezhető), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Vonatkódok, OCR-A, OCR-B
Betűstílusok	Kiemelt, javított, dupla szélességű, dupla magasságú, dőlt, körvonal, árnyék, félkövér, felső index, alsó index, aláhúzás

PAPÍRKEZELÉS	
Folytonos papíradagolás	ML3390eco: 76 - 254 mm; ML3391eco: 76 - 406 mm
Folytonos boríték-adagolás	ML3390eco: 165 x 92 mm; ML3391eco: 241 x 105 mm (csak alsó adagolás)
Első nyomtatható sor (az oldal tetejétől)	Folyamatos (többszakaszos): 0,5 mm; Vágott lap (egyetlen lap): 0,5 mm
Másolási kapacitás	Max. 1 eredeti + 4 másolat
Papíradagolás	Papír parkoltatás, Alacsony letépés, Egy lap automata betöltése, Papírtovábbítók, Alsó adagolás
Választható papíradagolás	Húzó papírtovábbító, Egytálcás vágottlap-adagoló, Kéttálcás vágottlap-adagoló (csak ML3390eco), Papírtekerstartó (csak ML3390eco), Alsó toló papírtovábbító

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	
Bemeneti puffer	128 Kbyte
Áramforrás	Egyfázisú 220-240 V~, +/-10 % frekvencia 50/60 Hz
Energiafogyasztás	ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 30,4 W; Alvó mód (felszerelt kiegészítők nélkül): <1,5 W
Zajszint	57 dB(A); 52 dB(A) (csendes mód)
Méret (MxSzxM)	ML3390eco: 116 x 398 x 345 mm; ML3391eco: 116 x 552 x 345 mm
Tömeg	ML3390eco: kb. 5,8 kg; ML3391eco: kb. 7,6 kg
Nyomatófej üzemideje	200 millió karakter
Megbízhatóság	MTBF: 10.000 óra
Jótállás	3 év jótállás, amennyiben a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrál
A termékek rendelési számai	ML3320eco: 01308402; ML3321eco: 01308502

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Egytálcás vágottlap-adagoló	ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502
Kéttálcás vágottlap-adagoló	09000692 (csak ML3390eco)
Húzó papírtovábbító	ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369
Papírtekerstartó	09002332 (csak ML3390eco)
Alsó toló papírtovábbító	ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370
Soros RS232C	44455102
OKILAN 7120e3 hálózati kártya	44455302

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁM)	
Szalag (2 millió karakter)	09002309

**Tájékoztatás a fogyóanyagokról:** Kizárólag eredeti OKI Printing Solutions Original kellékanyagokat használjon a nyomtatójával elérhető legjobb minőség és teljesítmény érdekében. A nem OKI Printing Solutions által gyártott fogyóanyagok kárt tehetnek a készülékben, és még a garancia is elveszhet.



### Egyszerűen egyedülálló – 3 év jótállás

Független tesztek tanúbizonyága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos egyéves jótállást 3 évre hosszabbítjuk – ingyenesen! Hogy jogosult legyen a kiterjesztett jótállásra, csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. Az OKI tökéletes biztonságot nyújt. További információért látogasson el a következő oldalra: [www.okihu.hu/garancia](http://www.okihu.hu/garancia). Amennyiben nem regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.

### OKI SYSTEMS (MAGYARORSZÁG) Kft.

Váci út 76.  
1133 Budapest  
Magyarország  
tel: +36 1 814 8000  
fax: +36 1 814 8009  
askoki@okihu.hu

[www.okihu.hu](http://www.okihu.hu)

**VIGYÁZATI** Ez a termék az EN55022 „B” osztályának felel meg. Amikor be van szerelve a külön megvásárolható hálózati kártya vagy vágottlap-adagoló, a készülék az EN55022 „A” osztályának felel meg. Otthoni környezetekben ez a konfiguráció rádiózavarokat okozhat; ebben az esetben a felhasználónak megfelelő elhárítási intézkedéseket kell tennie.



© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions az Oki Europe Ltd. Version 1.0 2011/02 márkanéve.  
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



## Sokoldalú, megbízható 24 tűs űrlapnyomtatók a jobb nyomtatási minőséghez

### Hatékony és megbízható

Az ML3390eco és a széles kocsijú ML3391eco készülékek fejlett funkciókkal rendelkeznek, amelyek minden alkalommal garantálják a kivételes hatékonyságot és megbízhatóságot. Robosztus és rugalmas felépítésüknek köszönhetően ideálisak a nagy igénybevételt jelentő környezethez.

### Sokoldalú nyomtatók rugalmas papírkezeléssel

Az ML3390eco és az ML3391eco rendkívül sokoldalú készülék: akár nagy terjedelmű nyomtatási munkáról van szó, akár egyetlen fejlécről, borítékról vagy számolótabletről, legyen az irodai vagy üzleti környezetben, ezek a nyomtatók alkalmasak a feladatra.

Ha gyors és precíz űrlap-nyomtatásról van szó leprellőn vagy vágott lapon, az ML3390eco/ML3391eco bizonyítottan akár 30%-kal gyorsabb, mint legközelebbi vetélytársa.

### Környezetbarát és költséghatékony

Az ML3390eco és ML3391eco nyomtatót környezetbarát technológiát alkalmaz. Fogyasztásuk készenléti üzemmódban csupán 1,5 W, így az üzemelési költségek és áramfogyasztás minimálisak lesznek, és csökken szervezete ökológiai lábnyoma is.

### Az OKI ügyfelek iránti elkötelezettsége

Az OKI márka igazolt megbízhatóságot és értéket jelent. Olyan nyomtatókat készítünk, amelyek anélkül növelik ügyfeleink hosszú távú üzleti teljesítményét, hogy a költségvetésükre negatív hatással lennének.

Szinte fél évszázadnyi tapasztalattal rendelkezünk az „ütő” típusú nyomtatók terén, így az OKI márkával garantáltan a legjobb, legolcsóbb, leginkább megbízható és legkönnyebben használható nyomtatót kapja. Ráadásul csak regisztrálnia kell termékét, és külön költség nélkül élvezheti a hároméves bővített jótállást.

### Fő tulajdonságok:

- 80/136 oszlopos pontmátrixos nyomtatók
- Az OKI egyedülálló, tartós 24 tűs nyomtatófeje
- Többszakaszos papírkezelés (eredeti + 4 másolat)
- Akár 390 karakter másodpercenként (cps) nyomtatási sebesség
- 2 millió karakterhez elegendő szalag
- Környezetbarát technológiák, készenléti üzemmódban csupán 1,5 W fogyasztás
- “CarbonZero” minősítésű gyárban készült
- A három év jótállás az alapfelszereltség része (termékre regisztráció szükséges)

### Változatok:

**ML3390eco**  
Keskeny kocsi  
**ML3391eco**  
Széles kocsi

