



24 tűs mátrixnyomtató a recepciós pultokon való nyomtatáshoz

Gyors, megbízható és magas minőségű nyomtatás a kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban minden típusú számla- és rendeléslap-nyomtatáshoz

Az ML5790eco és a széles kocsijú ML5791eco készülékek ideálisak olyan környezetekbe, amelyekben nélkülözhetetlen a gyors nyomtatás, a megbízhatóság, a rugalmas papírkezelés és a szöveg magas minősége. Akár számlákat, rendelési lapokat, táblázatokat, csomagolási jegyzékeket, hívásnaplókat, jegyeket, nyugtákat vagy többrészes dokumentumokat nyomtat, az ML5790eco és ML5791eco segít fenntartani a zökkenőmentes üzletvitelt és megőrizni az ügyfelek elégedettségét. A ML5790 készüléket kis mérete ideális választássá teszi olyan környezetekbe, amelyekben kevés a hely, például a bankok, utazási irodák, állomások vagy kórházak recepciós pultjai.

Rugalmas, környezetbarát és költséghatékony

A ML5790eco és ML5791eco környezetbarát technológiákat használ. Fogyasztásuk készenléti üzemmódban csupán 1,5 W, így az üzemelési költségek és áramfogyasztás minimálisak lesznek, és csökken szervezete ökológiai lábnyoma is.

A több papírut rugalmas használatot biztosít. A három papíradagolási útvonal lehetővé teszi a többrészes űrlapok és a folytonos papír kezelését előlről, hátulról vagy alulról. A két sűrűdásos papíradagolási útvonal lehetővé teszi a vágott lapok, a kártyák és a borítékok kezelését előlről vagy felülről.

A toló és húzó papírtovábbítók teszik lehetővé a folyamatos behelyezést az igény szerinti használat esetén, valamint többrészes és folytonos dokumentumokat is hatékonyabban kezel. A

külön megvásárolható papírtekerstartó (csak az ML5790eco esetében) költséghatékony megoldás változó papírhossz esetén.

Az OKI ügyfelek iránti elkötelezettsége

Az OKI márka igazolt megbízhatóságot és értéket jelent. Olyan nyomtatókat készítünk, amelyek anélkül növelik ügyfeleink hosszú távú üzleti teljesítményét, hogy a költségvetésükre negatív hatással lennének.

Szinte fél évszázadnyi tapasztalattal rendelkezünk az „ütő” típusú nyomtatók terén, így az OKI márkával garantáltan a legjobb, legolcsóbb, leginkább megbízható és legkönnyebben használható nyomtatót kapja. Ráadásul csak regisztrálnia kell termékét, és külön költség nélkül élvezheti a hároméves bővített jótállást.

Fő előnyök:

Gyorsabb tranzakciók

- Akár 6 részből álló űrlapokat és jelentéseket is gyorsan nyomtat, nyomtatási gyorsasága max. 576 karakter másodpercenként, így a tranzakciók is gyorsak lesznek

Felsőfokú nyomtatási minőség

- A 24 tű élesebb és részletesebb szöveget nyomtat
- A méretezhető betűk biztosítják a felsőfokú nyomtatási minőséget
- Az ügyfeleknek átadandó jelentésekhez „levélminőség” szint választható

Robusztus és megbízható

- A legtöbb kihívást támasztó környezetben is megállja a helyét
- 25 000 órás MTBF (meghibásodások között eltelt idő)

Egyszerű telepíteni és használni

- Beépített Epson és IBM kompatibilitási mód a problémamentes nyomtatás érdekében
- Egyszerű „tiszta kezek” szalagcsere: nincs késés, idővesztés vagy zavar az új szalag beillesztésekor

Pénzt takarít meg

- Hosszú életű szalag (ML5790eco: 8 millió karakter, ML5791eco: 13 millió karakter)
- Alacsony energiafogyasztás készenléti üzemmódban
- Alacsony oldalankénti költség

Rugalmas papírkezelés

- A négy papírut segít kezelni az űrlapokat, vágott lapokat és folyamatos papírt is

Környezetbarát

- Környezetbarát technológiák, készenléti üzemmódban csupán 1,5 W fogyasztás
- „carbonzero” minősítésű gyárban készült

Nyugalom

- A három év jótállás az alapfelszereltség része

Változatok:
ML5790eco
Kékes kocsis
ML5791eco
Széles kocsis



ML5790eco és ML5791eco mátrixnyomtatók

NYOMTATÓ	
Tűk száma	24
Oszlopok száma	ML5790eco: 80 (10 cpi); 160 (maximum tömörítési módban) ML5791eco: 136 (10 cpi); 272 (maximum tömörítési módban)
Karakteremelés	5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 emelés és arányos
Nyomatási sebesség	Gyors próbanyomat: 576 cps (12 cpi); Gyors próbanyomat: 480 cps (10 cpi); Próbanyomat: 540 cps (15 cpi); Próbanyomat: 432 cps (12 cpi); Próbanyomat: 360 cps (10/20 cpi); Próbanyomat: 309 cps (17,1 cpi); Majdnem levélminőség: 240 cps (20 cpi); Majdnem levélminőség: 206 cps (17,1 cpi); Majdnem levélminőség: 180 cps (15 cpi); Majdnem levélminőség: 144 cps (12 cpi); Majdnem levélminőség: 120cps (10 cpi)

CSATOLÓK ÉS SZOFTVEREK	
Csatolók	IEEE 1824 párhuzamos csatoló, USB 2.0 (Full Speed)
Választható csatolók	Ethernet 10/100, soros RS232C
Emulációk	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Betűtípusok és betűkészletek	HSD, Draft, Courier (méretezhető), Roman (méretezhető), Swiss (méretezhető), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Betűstílusok	Kiemelt, javított, dupla szélességű, dupla magasságú, dőlt, körvonal, árnyék, felső index, alsó index, aláhúzás
Vonalkód-betűtípusok	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Nyomtató-vezérlőprogram ¹	Windows 2000, XP (32 bit és 64 bit), Vista (32 bit és 64 bit), 7 (32 bit és 64 bit), Server 2003 (32 bit és 64 bit), Server 2008 (32 bit és 64 bit), Server 2008 R2 (64 bit)
Segédprogramok	Állapotfigyelő, gombok beállítási segédprogramja, menük beállítási segédprogramja, TOF beállítási segédprogramja, hálózat beállítási segédprogramja, LPR segédprogram

PAPÍRKEZELÉS	
Papír	Vágott lap (egy lap), folytonos papír (egy rész, több rész), papírtekercs (csak az ML5790eco esetében), boríték, kártya, címke (vágott lap és leporelló)
Folytonos papír (szélesség)	ML5790eco: 76,2-254,0mm; ML5791eco: 76,2-406,4mm
Folytonos papír (hossz)	76,2-558,8mm
Első nyomtatható sor (az oldal tetejétől)	Folytonos: 2,12 mm; vágott lap: 0,5 mm
Másolási kapacitás	Max. 1 eredeti + 5 másolat
Többrészes papír vastagsága	Első/hátsó toló adagolás: 0,36 mm; első/hátsó húzó adagolás és első/hátsó toló/húzó adagolás: 0,44 mm; alsó húzó adagolás: 0,48 mm
Papíradagolás	Kézi behelyezés: Első vagy hátsó bemenet, felső kimenet; toló papírtovábbító: első vagy hátsó bemenet, felső kimenet; húzó papírtovábbító: első, hátsó vagy alsó bemenet, felső kimenet
Választható papíradagolás	Egytálcás vágottlap-adagoló, toló papírtovábbító (első/hátsó adagoló), húzó papírtovábbító (alsó adagoló), papírtekerstartó (csak az ML5790eco esetében)

¹A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI Printing Solutions honlapján találhatja

Tájékoztatás a fogyóanyagokról: Kizárólag eredeti OKI Printing Solutions Original kellékanyagokat használjon a nyomtatójával elérhető legjobb minőség és teljesítmény érdekében. A nem OKI Printing Solutions által gyártott fogyóanyagok kárt tehetnek a készülékben, és még a garancia is elveszhet.



Egyszerűen egyedülálló – 3 év jótállás

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos egyéves jótállást 3 évre hosszabbítjuk – ingyenesen! Hogy jogosult legyen a kiterjesztett jótállásra, csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. Az OKI tökéletes biztonságot nyújt. További információért látogasson el a következő oldalra:

www.okihu.hu/garancia. Amennyiben nem regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Bemeneti puffer	128 Kbyte
Áramellátás	Egyfázisú 220–240 V AC +10%
Energiafogyasztás	SO/IEC 10561 Letter, Roman, Range1: 52 W; Készenléti üzemmód: 1,5 W (külön megvásárolható kiegészítő alkatrészek nélkül)
Zajszint	Normál: 57 dB(A); Csendes: 52 dB(A); Halk mód: 49 dB(A)
Méret (ma. x sz. x mé.)	ML5790eco: 191 x 438 x 375 mm; ML5791eco: 191 x 592 x 375 mm
Súly	ML5790eco: kb. 7,5 kg ML5791eco: kb. 10 kg
Nyomtatófej üzemideje	400 millió karakter
Megbízhatóság	MTBF: 25 000 óra
Jótállás	3 év jótállás, amennyiben a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrál
A termékek rendelési számai	ML5790eco: 01293101; ML5791eco: 01293201

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Egytálcás vágottlap-adagoló	ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502
Toló papírtovábbító (első/hátsó adagoló)	ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002
Húzó papírtovábbító (alsó adagoló)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Papírtekerstartó	09002332 (ML5790eco)
Soros RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Szalag (8 millió karakter)	44173405 (ML5790eco)
Szalag (13 millió karakter)	44173406 (ML5791eco)

OKI SYSTEMS (MAGYARORSZÁG) Kft.

Váci út 76.
1133 Budapest
Magyarország
tel: +36 1 814 8000
fax: +36 1 814 8009
askoki@okihu.hu

www.okihu.hu

VIGYÁZAT! Ez a termék az EN55022 „B” osztályának felel meg. Amikor be van szerelve a külön megvásárolható hálózati kártya vagy vágottlap-adagoló, a készülék az EN55022 „A” osztályának felel meg. Otthoni környezetekben ez a konfiguráció rádiózavarokat okozhat; ebben az esetben a felhasználónak megfelelő elhárítási intézkedéseket kell tennie.



© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions az Oki Europe Ltd. Version 1.0 2011/01 márkaneve. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.

OKI

PRINTING SOLUTIONS